

Vergleichstabelle Wasserstop *Hydro-Stopper* und *Osmo-Guard*

Ablage als : 190009.10-IDE 01-<Stand >

in : CS/Dok/Zeichng+Dok.Int. ...

	Hydro-Stopper	Osmo-Guard
Batterie	Mignon, (AA), LR 06, 1,5V	9-V-Block, (1604 D), 6 LR 61
Haltbarkeit der Batterie	lt. Hersteller: 3-4 Jahre bei Verwendung einer frischen Markenbatterie möglich	keine Herstellerangaben
Warnung "schwache Batterie"	nein	ja
Platzbedarf für Einbau	ca. 160 mm über Mitte Eckventil	ca. 140 mm über Mitte Eckventil zuzügl. ca. 80 mm für Schlauchmontage
Schlauchanschluß (zum Filter)	seitlich	oben
Zuverlässigkeit	min. 1.000 Schließvorgänge (Herstellertest)	min. 500 Schließvorgänge (CARBONIT-Test)
Schließprinzip	magnetbetätigtes Linearventil	elektromotorisches Kugelventil
Alarmsignalton bei Leckerkennung	nein	ja
Anschlußgewinde	an 3/8"-Gewinde des Eckventils und des CARBONIT-Systems angepaßt	an 3/8"-Gewinde des Eckventils und des CARBONIT-Systems angepaßt
Herkunft	made in Polen	made in China