

Bedienanleitung Sprühdesinfektion RM 100 / RM 250

Die Sprühdesinfektion dient zur Vermeidung der retrograden Verkeimung von Wasserausläufen. Die Anwendung wird für alle CARBONIT-Produkte mit offenen Ausläufen über Wasserhahn (VARIO, DUO) oder nur mit Auslauf (SANUNO, GO) bzw. bei vergleichbaren Produkten empfohlen.

Anwendung:

Sprühen Sie den Auslauf mindestens 1x täglich mit ca. 5 - 7 Sprühstößen ein, am besten nach einer vorherigen Benutzung. Vor dem Einsprühen evtl. Nachtropfen oder Nachlaufen aus dem Auslauf abwarten (insbesondere beim SANUNO), so daß die aufgesprühte Flüssigkeit nicht sofort wieder abtropft. Ein Nachspülen sollte nicht erfolgen.

Bei der nächsten Filterwasserentnahme lassen Sie bitte ca. 1 Wasserglas (0,2 l) ablaufen, um evtl. Reststoffe abzuspülen.

Verbrauch:

Bei ca. 7 Sprühstößen täglich reicht der Inhalt wie folgt:

- RM 100 (100 ml) ca. 100 Tage
- RM 250 (250 ml) ca. 240 Tage

Zusammensetzung

- Ethanol
- Desinfektionsmittel < 5 %

Ein Sicherheitsdatenblatt gemäß 93/112/EG liegt vor und kann auf Anfrage bereitgestellt werden.

ACHTUNG: *Ethanol ist leicht entzündlich. Bitte von Zündquellen fernhalten, bei Verwendung nicht rauchen und Maßnahmen gegen elektrische Aufladung treffen.*

Weitere Hinweise:

- Anwenderseitige Voraussetzung für die Vermeidung von Keimbelastungen im gefilterten Wasser ist **Hygiene** sowohl bei der Installation des Gerätes, beim Patronenwechsel und bei der Benutzung der Anlage. Für den Schwerpunkt des Wasserauslaufes ist die vorliegende Sprühdesinfektion ein wesentliches Schutzelement.
- Beachten Sie aber auch weitere hygienische Regeln wie:
 - Möglichst den Auslauf nicht mit den Händen berühren. Nach evtl. Berührung nachspülen und Sprühdesinfektion benutzen.
 - Verwenden Sie in keinem Fall den „Keimherd“ Abwasch/Spüllappen zur Reinigung der Ausläufe.
Sollte eine mechanische Reinigung erforderlich sein, kann evtl. ein sauberes Tuch oder ein Blatt Küchenrolle mit der Sprühdesinfektion besprüht und verwendet werden.

Hinweise zur Produktentwicklung

- Die Sprühdesinfektion vermeidet die retrograde Verkeimung von Wasserausläufen. Sie kann evtl. bereits eingetretene, nach innen gewanderte Belastungen nicht beheben.
- Zur Vorsorge gegen derartige Belastungen sowie bei evtl. aufgetretenen Biofilmp Problemen (siehe hierzu auch Carbonit-Broschüre „Biofilm – Freund oder Feind?“) ist bei Carbonit ab Mitte 2007 ein Desinfektionsset zur Reinigung der Installation (ab Eingangsanschluß Filtergehäuse) erhältlich.
Bitte verfolgen Sie dazu unserer Internet-Darstellung unter www.carbonit.com oder www.wasserladen-salzwedel.de .