

**■ BESCHREIBUNG:**

Gerät zum Einbau in die zentrale Wasserleitung nach der Wasseruhr. Der Geräteblock besteht aus POM, die Filterzylinder aus Edelstahl. Das ansprechende Design erlaubt einen Einsatz auch im Sichtbereich.


**■ ANWENDUNGSBEREICH:**

Zentrale Filteranlage für das ganze Haus. Sorgt von Anfang an für gutes Wasser und Schutz der Rohrleitungen. Die eingesetzten Filter entnehmen insbesondere Chlor, organische Verbindungen und Partikel.

**■ TECHNISCHE DATEN:**

Teilenr.:	<b>QUADRO 60</b> 110Q60R(L)1OP	<b>QUADRO 120</b> 110Q120R(L)1OP
<b>Filtereinsatz:</b>	4 x CARBONIT® WFP... ... Select – Standard ... Spezial – höherer Durchfluss, geringere Rückhaltung ... Protect – kleinerer Durchfluss, höhere Rückhaltung	4 x CARBONIT® WFP L...
<b>Leistung:</b>	abhängig vom Filterpatronen-Typ; bei 4 bar... bis zu 4 m <sup>3</sup> pro Stunde	bis zu 6 m <sup>3</sup> pro Stunde
<b>Maße:</b>	Filtereinheit (B x H x T): 31x58 x24 cm <b>Achtung:</b> Für Filterwechsel ist ein Freiraum ober- und unterhalb des Filters notwendig: ca. jeweils 28 cm	31 x 98 x 24 cm ca. jeweils 50 cm
<b>Gewicht:</b>	trocken ca. 16 kg, nass ca. 24 kg	trocken ca. 25 kg, nass ca. 40 kg
<b>Schadstoff-rückhaltung:</b>	wird ausschließlich durch die eingesetzte Filterpatrone bestimmt.	
<b>empf. max. Betr.druck:</b>	10 bar	

QUADRO 60


**■ EINSATZHINWEISE:**

- **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.

**■ LIEFERUMFANG:**

Komplette Filtereinheit mit Wandhalterung und Manometern. Die Standardgeräte haben eine 1"-Verschraubung.

Bitte **bei Bestellung** angeben, ob das **Wasser von links (L) oder rechts (R)** durch das Gerät fließt.

**Filterpatronen sind nicht enthalten!**

Bitte bei Bestellung gewünschten Patronentyp angeben: CARBONIT® WFP (L) - Typ: Protect, Select oder Spezial.

